

SINTEROM

S.A. S.R.L.

Founded in: 1936

Capital (in €): 3 340 608 Euros

Private ownership: 100%

Foreign participation: 0%

Joint Venture: -

Employees: 363

Turnover 2007 (in €): 6 270 000 Euros

Export Percentage: 27%

Export to: UNGARIA,
SUA,
ITALIA,
BELGIA,
GERMANIA,
POLONIA,
SLOVANIA

Annual Automotive Turnover: 55,8%

Quality system: ISO 9001 &
ISO TS 16949



Address: B-dul Muncii, Nr.12
Cluj-Napoca 400641

Phone: 00 40 264 415 080

Fax: 00 40 264 415 076

Website: www.sinterom.ro

Managing Director: Viorel MURESAN
dirgen@sinterom.ro

Technical Director: Vasile LAZAR
dirprod@sinterom.ro

Commercial Director: Gabriela TRIFA
dircom@sinterom.ro

Products for automotive / Produse pentru automobile / Produits pour automobiles:

Piese sinterizate (roti de distribuție, pinioane pt pompele de ulei, bușe, discuri de fricțiune), bujii auto, termostartere, accesorii auto

Sintered parts (pulleys, oil pumps pinions, self lubricating bronze bushes and bearings, friction discs), spark & glow plugs, thermo starts, auto accessories

Pièces sintérisées (poulies, pinions pompe à huile, bagues, disques de friction), bougies d'allumage et de préchauffage, thermo starters, accessoires auto

Other products / Alte produse fabricate / Autres produits:

Electrozi de aprindere, piese ceramice industriale, contacte electrice și sârme pe bază de Ag, sârme din W și Mo, magneti turnati, piese sinterizate

Ignition electrodes, industrial ceramics parts, electrical contacts and wires based on Ag, W and Mo wires, cast magnets, ferrous and non-ferrous sintered products

Electrodes d'allumage, pièces en céramique industrielle, contacts électriques et fils en Ag, aimants coulés, pièces sintérisées

Basic technological methods / Domenii tehnologice de baza / Principales technologies:

Metalurgia pulberilor, extrudare la rece, aschiere, deformare plastica la rece - cald, tratament termic
Powder metallurgy, cold extrusion, metal cutting process, cold - heat deformation, heat treatment

Métallurgie des poudres, frappe à froid, déformation plastique à froid - chaud, traitement thermique